

SUPRAMETAL UV 900 - VMP Silver



| | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Описание: | SUPRAMETAL UV 900 Screen Краска доступна только в цвете Серебро | |
| Свойства: | <p>SUPRAMETAL UV 900 краска расфасована, готова к использованию, на базе пигмента, изготовленного способом вакуумной металлизации для получения исключительного металлического блеска</p> <p>Целью использования этой краски является повторение металлического эффекта холодного/горячего тиснения или металлизированных субстратов</p> <p>Нанесённая «в линию», краска SUPRAMETAL UV 900 представляет собой очень хорошую экономичную альтернативу дорогим отделочным процессам</p> <p>SUPRAMETAL UV 900 рекомендуется, когда необходим очень яркий металлический эффект и исключительный глянец (люксовая упаковка, винно-водочная этикетка...)</p> | |
| Нанесение: | УФ-трафаретная печатная машина или трафаретная секция | |
| | Вязкость (C&P, 750 оборотов/минуту 25°C) 50-70 пуаз | Оборудование УФ-трафаретная печатная машина либо трафаретная секция |
| | Глянец 180 | Скорость 60-80 м/мин 2000 оттисков/час |
| | | Сетка 120-140 нитей/см |
| | | Мощность ламп 120-160 В/см |
| Характеристики: | | |
| Основы: | Мелованная бумага, картон. Специально обработанные синтетические субстраты (коронный разряд или праймер). Рекомендуются предварительные тесты | |
| Упаковка: | 1 кг | |
| Срок годности: | 6 месяцев в оригинальной упаковке, неоткрытый пластиковый контейнер | |
| Условия хранения: | Хранить при температуре 5 – 25°C. Беречь от прямого солнечного света, искусственного освещения и избыточной жары | |
| Примечание: | Тщательно перемешать перед использованием | |